

**Anfrage**     **Bestellung**

Datum \_\_\_\_\_

Für eine Anfrage / Bestellung benötigen wir einige Angaben.

**Aufgenommen durch:** \_\_\_\_\_

Firma _____	Kunden-Nr. _____
Straße _____	
PLZ _____	Ort _____
Telefon (_____) _____	Fax (_____) _____
E-Mail _____	
Ansprechpartner <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau _____	

Technische Daten:

<b>Bauart</b>	<input type="checkbox"/> <b>Standard Alu</b> (Zellenblechbreite 600 mm)	<input type="checkbox"/> <b>Sandwich 25</b>	<input type="checkbox"/> <b>FERRO 30</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Plywood 14</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ultra 14</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Plywood 17</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ultra 17</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Plywood 20</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ultra 20</b>	
Länge außen L1 _____ mm	Länge innen L2 _____ mm		
Breite außen B1 _____ mm	Breite innen B2 _____ mm	Durchladebreite Heckportal B3 _____ mm	
Höhe außen H1 _____ mm	Höhe innen H2 _____ mm	Durchladehöhe Heckportal H3 _____ mm	

<b>Farbe Aufbau</b>	<input type="checkbox"/> ähnlich MB 9147 arktikweiß	<input type="checkbox"/> ähnlich RAL 9010
	<input type="checkbox"/> Profile beschichtet, Bleche grundiert (Standard Alu), für farbige Lackierung durch den Fahrzeugbauer	

<b>Dach</b>	<input type="checkbox"/> 1,8 mm GFK transluzent (Grundausstattung)
	<input type="checkbox"/> LED Aufbaudeckenleuchte (Artikel-Nr. 672 084) montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/> Aluminium einteilig
	<input type="checkbox"/> GFK-Polyester-Oberlicht (580 mm x 1545 mm) montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/> Lichtfeld über gesamte Breite montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/> LED Aufbaudeckenleuchte (Artikel-Nr. 672 084) montiert _____ Stück
	Einbau im Spriegelfeld (von vorn) _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / mm (Spriegelabstand 600 mm)

-Fortsetzung-

<b>Dach</b>	<input type="checkbox"/>	Sandwich 30 mm
-Fortsetzung-	<input type="checkbox"/>	LED Deckenleuchte (Artikel-Nr. 672 078 000) teil versenkt montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/>	LED Deckenleuchte (Artikel-Nr. 672 082 000) teil versenkt montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/>	LED Deckenleuchte mit Bewegungsmelder (Artikel-Nr. 672 090) montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/>	LED Deckenleuchte mit Bewegungsmelder (Artikel-Nr. 672 094) montiert _____ Stück
	<input type="checkbox"/>	Ausstellhaube (Artikel-Nr. 641 280) montiert.
		Einbau (von vorn) _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / mm
	<input type="checkbox"/>	Kabelleerrohr montiert
	<input type="checkbox"/>	Ankerschiene Nr. _____ längs im Dach montiert _____ Stück.

<b>Stirnwand</b>	Ausführung:
	<input type="checkbox"/> Standard Alu (Zellenblechbreite 600 mm)
	<input type="checkbox"/> Plywood 17
	<input type="checkbox"/> Plywood 20
	<input type="checkbox"/> Sandwich 25
	<input type="checkbox"/> Ultra 17
	<input type="checkbox"/> Ultra 20
	<input type="checkbox"/> FERRO 30
<b>Stirnwand</b>	Einbauten
	<input type="checkbox"/> GETO Rail 612 081 002 (Plywood) bzw. 612 082 002 (Sandwich)
	1. Reihe _____ mm      2. Reihe _____ mm      3. Reihe _____ mm
	Einbauhöhe in mm bitte von Oberkante Bodenauflage bis Mitte Zurrtschiene GETO Rail angeben.
	Mindestabstand 400 mm (Mitte/Mitte Zurrtschiene)
	<input type="checkbox"/> montierte Ankerschienen Artikel-Nr. (Siehe Kataloggruppe 61-Ladungssicherung)
	<input type="checkbox"/> 612 025 000 <input type="checkbox"/> 612 057 000 <input type="checkbox"/> 612 066 000
	<input type="checkbox"/> 612 033 000 <input type="checkbox"/> 612 058 000 <input type="checkbox"/> 612 091 000
	<input type="checkbox"/> 612 055 000 <input type="checkbox"/> 612 061 000 <input type="checkbox"/> 612 223 000
	1. Reihe _____ mm      2. Reihe _____ mm      3. Reihe _____ mm      4. Reihe _____ mm
	Einbauhöhe in mm bitte von Oberkante Bodenauflage bis Mitte Ankerschiene angeben!
	Mindestabstand 400 mm (Mitte/Mitte Zurrtschiene)
	<input type="checkbox"/> montierte Bolzen-Zurrleisten Artikel-Nr. 612 296 100 (nur bei Standard Alu)
	1. Reihe _____ mm      2. Reihe _____ mm      3. Reihe _____ mm      4. Reihe _____ mm
	Einbauhöhe in mm bitte von Oberkante Bodenauflage bis Mitte Zurrleiste angeben!
	Mindestabstand 400 mm (Mitte/Mitte Zurrtschiene)
	<input type="checkbox"/> Holz Innenverkleidung montiert (nur Standard Alu)
	<input type="checkbox"/> Styropor Isolierung (nur Standard Alu)
	<input type="checkbox"/> Positionsleuchten

**Seitenwand**

Einbauten

- GETO Rail 612 081 002 (Plywood) bzw. 612 082 002 (Sandwich)  
1. Reihe \_\_\_\_\_mm      2. Reihe \_\_\_\_\_mm      3. Reihe \_\_\_\_\_mm  
Einbauhöhe in mm bitte von Oberkante Bodenauflage bis Mitte Zurrsciene GETO Rail angeben!  
Mindestabstand 400 mm (Mitte/Mitte Zurrsciene)

- montierte Ankerschienen Artikel-Nr. (Siehe Kataloggruppe 61-Ladungssicherung)
- |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 612 025 000 | <input type="checkbox"/> 612 057 000 | <input type="checkbox"/> 612 066 000 |
| <input type="checkbox"/> 612 033 000 | <input type="checkbox"/> 612 058 000 | <input type="checkbox"/> 612 091 000 |
| <input type="checkbox"/> 612 055 000 | <input type="checkbox"/> 612 061 000 | <input type="checkbox"/> 612 223 000 |

1. Reihe \_\_\_\_\_mm      2. Reihe \_\_\_\_\_mm      3. Reihe \_\_\_\_\_mm      4. Reihe \_\_\_\_\_mm  
Einbauhöhe in mm bitte von Oberkante Bodenauflage bis Mitte Ankerschiene angeben!  
Mindestabstand 400 mm (Mitte/Mitte Zurrsciene)

- montierte Bolzen-Zurrleisten Artikel-Nr. 612 296 100 (nur bei Standard Alu)  
1. Reihe \_\_\_\_\_mm      2. Reihe \_\_\_\_\_mm      3. Reihe \_\_\_\_\_mm      4. Reihe \_\_\_\_\_mm  
Einbauhöhe in mm bitte von Oberkante Bodenauflage bis Mitte Zurrleiste angeben!  
Mindestabstand 400 mm (Mitte/Mitte Zurrsciene)

- Versenkte Kombiflachschiene in der Sicke.  
(Nur bei FERRO / max. 3 Reihen bis  $\leq H_1$  2800 mm und  $\leq L_1$  7800 mm , darüber max. 2 Reihen)  
1. Reihe \_\_\_\_\_mm      2. Reihe \_\_\_\_\_mm      3. Reihe \_\_\_\_\_mm  
Mindestabstand 450 mm (Mitte/Mitte Zurrsciene)

- Holz Innenverkleidung montiert (nur Standard Alu)

- Styropor Isolierung (nur Standard Alu)

- Seitentür  
lichte Breite \_\_\_\_\_ mm      lichte Höhe \_\_\_\_\_ mm      X-Maß \_\_\_\_\_ mm\*  
Brüstung \_\_\_\_\_ mm      Blende \_\_\_\_\_ mm
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> einflügelig  | <input type="checkbox"/> zweiflügelig           |
| <input type="checkbox"/> TILA Türband | <input type="checkbox"/> aufliegende Scharniere |

- Klappe  
lichte Breite \_\_\_\_\_ mm      lichte Höhe \_\_\_\_\_ mm      X-Maß \_\_\_\_\_ mm\*  
Brüstung \_\_\_\_\_ mm      Blende \_\_\_\_\_ mm

\* Hinweis für X-Maß: Einbaumaß Vorderkante Koffer bis Mitte Einbau.

